

EGOTAPE 2000



Qualitäts-
Produkte

EGOTAPE 2000

je samolepící, v objemu stálá butylová páska, která je z jedné strany povrchově upravena hliníkovou fólií která je neoddělitelná.

- permanentně lepivá
- trvale plastická
- mechanické vyztužení
- jednoduché zpracování
- nekorodující (neutrální)
- těsní proti difuzi páry
- odpovídá požadavkům IDV-výnosu č.5
- ihned funkční
- objemově stálá
- bez rozpustidel a živici
- snáší živici
- odolné proti stárnutí
- odolné proti UV záření

Oblast použití

Pro dlouhodobé utěsnění u konstrukčních a přípojných spár v průmyslu a stavebnictví.

Pokyny k použití

Lepené plochy musí být suché, nosné, zbaveny prachu a prostředků porušujících soudržnost. Porézní podklady jako beton, omítka atd. je třeba předem ošetřit Primerem EGOHAFTKLEBER.

Potřebné přilepení se provádí přítlačným válečkem nebo válečkovým přístrojem EGO. Záhybům a přerušením je třeba zabránit, event. je pečlivě vyválněčkovat. Je třeba zabránit příčnému pokryvu v oblasti střechy. (nebezpečí deformace při zatížení sněhem a ledem)

Materiálová základna

butylkaučuk, aluminium/folie

Specifická váha

ca. 1,3 g/cm³ DIN 52 451

Teplota pro zpracování

+5°C až +30°C

Teplotní odolnost

-40°C až +100°C DIN 52 455/T4

Shore 00

cca. 55 DIN 53 505 ASTM D 2240-68

Fluid. chování (zkouška smékavosti)

stálé

Standartní barva

aluminium

Standartní rozměry

Rozměr	metr/role	rolí/karton	metrů/karton
1,5x 35mm	25	8	200
1,5x 40mm	25	8	200
1,5x 45mm	25	6	150
1,5x 50mm	25	6	150
1,5x 60mm	25	6	150
1,5x 80mm	25	4	100
1,5x 100mm	25	2	50

Jiné rozměry po dohodě

Skladování

Při cca. 20°C prakticky neomezeno.
V originálním balení a ležaté poloze, skladovat v suchu a zabezpečené proti prachu.

Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat našim jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec tel. 485 143 469 fax. 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz