

EGOSILICON 351 Stein



Qualitäts-
Produkte



Natursteinsilicon für dauerhaftes Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im gesamten Steinbereich. Garantiert steinverträglich und auswanderungsfrei. Neutralvernetzend, UV-, witterungs- und altersbeständig, pilz- und bakterienhemmend ausgerüstet, wasserfest, abriebfest. Für Fassadenfugen, Bodenfugen, Küchenplatten etc.



EGOSILICON 352 Effect

Speziarsilicon mit strukturierter Optik für optimal passende Fugen oder dekorative Kontrastfugen. Weichmacherfrei und garantiert steinverträglich, ideal für den Einsatz im gesamten Natur- und Kunststeinbereich, für Cottobeläge, strukturierte Werkstoffe. Neutralvernetzend, UV-, witterungs- und altersbeständig, pilz- und bakterienhemmend ausgerüstet, wasserfest, abriebfest.



Handgeprägt durch die Dichtstoffeherstellerwerkstätten

Hohe Eigenhaftung auf baubölichen Untergründen – poröse Untergründe mit Primer EGOCON FDF vorbehandeln – bitte PRIMER-Anwendungstabelle und Technische Merkblätter beachten. Haftflächen müssen staub-, öl-, fett- und trennmittelfrei, sauber, trocken und tragfähig sein. Mit EGOVIT 100 Reiniger entfetten, sensible Flächen mit CONLOC Reiniger 902. Kontakt mit weichmacherabgebenden und verfärbenden Untergründen (z.B. Schwarzanstriche, EPDM, etc.) vermeiden bzw. absperren. Fugengestaltung und Ausführung gemäß den Regeln der Verfugungstechnik, insbesondere IVD-Merkblatt 3 und DIN 18540. Noch vor der Hautbildung (je nach rel. Luftfeuchte ca. 15 Minuten) mit EGO Steinglättmittel abziehen. Vulkanisation ca. 3 mm/24h.

Edition 11/2005

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG · Lilienthalstraße 7 · 82205 Gilching · Tel: +49 (0)01 05/217-0
EGO Vertriebszentrum Nürnberg · Gewerbering 10 · 90547 Stein · Tel: +49 (0)9 11/967 39-0