

EGOSILICON 191 Sanitärdicht



Qualitäts-
Produkte



Acetatvernetzendes Sanitärsilicon für dauerhaftes Abdichten von Anschluß- und Bewegungsfugen im Sanitärbereich, mit optimierten Glätt- und Modelliereigenschaften. Elastisch, UV-, witterungs- und altersbeständig, fungizid ausgerüstet, wasserfest, abriebfest, optimierte Hautbildungszeit. Beste Verarbeitungsqualität!



transparent
03



weiß
10



fugenweiß
1070



chinchilla
1870



nebel
9390



eisgrau *
7009



grauweiß
1470



lichtgrau
9671



fugengrau
9670



silbergrau
9470



seidengrau
7570



distelgrau
9270



manhattan
2670



sanitärgrau
9770



flanelgrau
7270



steingrau
7070



achatgrau
95



platingrau
9570



betongrau
7470



grau
7770



anthrazit
8170



schwarz
80



jasmin
2270



pergamon
1970



curry hell
21



anetone
2370



bahamabeige
6170



mittebraun
6270



mint
5570



sorrento
4570



* nur im 400 ml Folienbeutel lieferbar

Hohe Eigenhaftung auf üblichen Untergründen im Sanitärbereich – in einigen Fällen ist eine Vorbehandlung der Haftflächen notwendig – bitte PRIMER-Anwendungstabelle und Technische Merkblätter beachten. Haftflächen müssen staub-, öl-, fett- und trennmittelfrei, sauber, trocken und tragfähig sein. Mit EGOVIT-Reiniger entfetten. Kontakt mit weichmacherabgebenden und verfärbenden Untergründen (z.B. Schwarzanstriche, EPDM, etc.) vermeiden bzw. absperren. Fugengestaltung und Ausführung gemäß den Regeln der Verfügetechnik, insbesondere IVB-Merkblatt Nr. 3. Noch vor der Hautbildung (je nach rel. Luftfeuchte ca. 10 Minuten) mit EGO Glättmittel abziehen. Vulkanisation ca. 3 mm/24h. Für weitere Anwendungen (z.B. Naturstein-, Unterwasser-, Industriebereiche, etc.) stehen weitere Produkte zur Verfügung. Edition 05/2005

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG - Lillenthalstraße 7 - 82205 Gilching - Tel: +49 (0)81 05/2 17 - 0
EGO Vertriebszentrum Nürnberg - Gewerberg 10 - 90547 Stein - Tel: +49 (0)9 11/96 739 - 0