



Sanitärfugenband

Qualitäts-
Produkte

EGOFERM Sanitärfugenband	je samolepící, v objemu stálá butylová páska se syntetickým kaširovaným roumem k vyztužení a omezení povrchové lepivosti s výtečnými vlastnostmi			
	<ul style="list-style-type: none">• permanentně lepivá• trvale plastická• mechanické vyztužení• jednoduché zpracování• nekorodující (neutrální)• těsní proti difuzi páry• odpovídá požadavkům IDV-výnosu č.5		<ul style="list-style-type: none">• ihned funkční• objemově stálá• bez rozpustidel a živic• snáší živici• odolné proti stárnutí• odolné proti UV záření	
Oblast použití	Pro dlouhodobé utěsnění rohových spár a přípojných spár u podlah a stěn v sanitárním odvětví.			
Pokyny k použití	Lepené plochy musí být suché, nosné, zbaveny prachu a prostředků porušujících soudržnost. Porézní podklady jako beton, omítka atd. je třeba předem ošetřit Primerem EGOHAFTKLEBER. Potřebné přilepení se provádí přitlačným válečkem nebo válečkovým přístrojem EGO. Záhybům a přerušením je třeba zabránit, event. je pečlivě vyválněčkovat.			
Materiálová základna	butylkaučuk, syntetické neorientované rouno			
Specifická váha	ca. 1,2 g/cm ³	DIN 52 451		
Teplota pro zpracování	+5°C až +30°C			
Teplotní odolnost	-50°C až +100°C	DIN 52 455/T4		
Shore 00	cca. 55	DIN 53 505	ASTM D 2240-68	
Fluid. chování (zkouška smékavosti)	stálé			
Obsah pevných částic	99 %			
Standartní barva	šedá			
Standartní rozměry	Rozměr	metr/role	rolí/karton	metr/karton
	Butyl 1x 80mm	30m	2	60
	Vlies 120mm			
Skladování	Při cca. 20°C prakticky neomezeno. V originálním balení a ležaté poloze v suchu a zabezpečené proti prachu			



Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list. Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec tel. 485 143 469 fax. 485 143 469

www.mevha.cz

info@mevha.cz