

# EGOTAPE 243



## Ausgleichsband

Qualitäts-  
Produkte

### EGOTAPE 243

je předlisovaná, trvale plastická páska bez ředidel a živice vyrovnávající tolerance s vlastnostmi přenášejícími zatížení a dodatečnými těsníci vlastnostmi.

### Oblast použití

pro stejnoměrný, nepérující přenos zatížení mezi všemi šachtovými prstenci při montáži šachet pro podzemní odvodňovací kanály, podle DIN 4034, díl 1. Páska nenahrazuje předepsané těsnění šachet. EGOTAPE 243 vyrovnává nerovnosti v oblasti pokládání a přispívá tím k zabránění trhlin v šachtových prstencích při statických a dynamických zatížení (zvláště dopravním zatížení). Páska není předpokládána pro funkci těsnícího materiálu mezi šachtovými prstenci, vykazuje však dodatečné těsnící vlastnosti. Je odolná proti obvyklým odpadním vodám.

### Pokyny k použití

Lepené plochy musí být suché, nosné, zbaveny prachu a prostředků porušujících soudržnost. Při nízkých teplotách lze EGOTAPE 243 zahřívat teplým vzduchem. K překonání velkých tolerančních oblastí je možné položení dvojí délky mezi šachtovými prstenci.

### Materiálová základna

butylkaučuk, polyisobutylen

### Specifická váha

ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

### Teplota pro zpracování

+5°C až +40°C

### Teplotní odolnost

-50°C až +100°C

### Shore 00

cca. 35

### Odolnost proti tlaku

ca 0,36 N/mm<sup>2</sup>

### Obsah pevných částic

99 %

### Povinnost značení

žádná

### Vhodnost použití

použití podle DIN 4034, Díl 1, Odst. 3.10.

### Standartní barva

šedoběžová

### Odolnost

odolná proti odpadní vodě, fyziologicky není podezřelá  
žádné části poškozující vodu

### Standartní rozměry

tloušťka x šíře	metr / role	rolí / karton	metrů / karton
8 x 30mm	3,7m	10	37m
jiné rozměry po dohodě			

### Skladování

Při cca. 20°C prakticky neomezeno.  
V originálním balení a ležaté poloze, skladovat v suchu, a zabezpečené proti prachu

**Varovné pokyny viz EG-Bezpečnostní list.** Stávající údaje jsou výsledek důkladného výzkumu; dřívější údaje jsou tímto zrušeny. Přeskočte sami zda se výrobek hodí pro Vaše účely. Naše záruka se vztahuje pouze na hodnotu výrobku jako takového. Nemůžeme převzít ručení za bezprostřední škody, zvláště za použití, nebo nepoužitelnost výrobku. Nikdo není oprávněn dávat naším jménem doporučení nebo ujišťování která přesahují rámec našich informačních listů.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

**MEVHA Těsnící a lepicí hmoty Liberec tel. 485 143 469 fax. 485 143 469**

**www.mevha.cz**

**info@mevha.cz**